



## *Eurovac filtercontainers avsedd för hjullastare*

Våra filtercontainers lämpar sig för avskiljning av större material och stoffmängder och är avsedda för hantering och tömning med tex. hjullastare. Enheten är utrustad med TetraTex PTFE antistatiska membran slangfilter med automatisk filterrensning som standard. Filterrensningen sker i två eller tre olika filtersektioner via sk. backspolningsautomatik för en optimal filterrengöring. Avskiljaren levereras i olika storlekar från 1000 - 5000L och med max tryckuppsättningar 700mbar. Filterytor från 8 - 30m<sup>2</sup>.

Som sugkälla används vanligtvis våra sidokanalsfläktar eller rootspumpar som är färdigmonterade i egna ljuddämpande bullerhus med tillhörande automatikskåp. Enheten kan levereras med extern fristående sugkälla eller som en kompakt enhet med integrerad sugkälla. In och utloppsanslutningar är i standardutförande försedda med snabbkopplingar för anslutningslangor till bullerhuset och rörsystem. Lämpar sig för användning inom tex. större värmeverk, foder/spannmålsindustrin och metallindustrin mm. Kan även levereras med dieseldrift vid förfrågan.



*Bilder ovan visar ex. på en kompakt filtercontainer med integrerat ljuddämpat bullerhus med sugkälla.*



*Bilder visar ex. på en 4m<sup>3</sup> filtercontainer. Filteryta: 22m<sup>2</sup> och externt ljuddämpat bullerhus med inbyggd sugkälla.*