



NYHET CSD SERIEN DIESELDRIVNA CONTAINERSUGARE



Eurovac nya serie dieseldrivna containersugare är avsedda för 3 -5 axlade lastväxlarflakbilar beroende på modell. Enheterna är standardutrustade med all säkerhetsutrustning som krävs, tex fjärrstyrd säkerhetsbrytare, lättöverskådlig kontrollpanel och snabbkopplingar samt rullar för sugslang etc. Containerenheterna är nogra utvecklade och tillverkade för att sätta användaren i fokus när det gäller att utföra effektiva större sugarbeten utan onödiga avbrott. Enheterna används för uppsugning av tex. sten, grus, jord, leca, byggavfall, aska, träspån, metallspån och spannmål mm.mm.



Kontrollpanel



Effektiva och pålitliga rootskompressorer



Väl ljudisolerade bullerhus



Snabbkopplingar

Varningslampa

Tekniska Specifikationer standard containersugare

Modell	Effekt kW	Max Vakuum mbar	Luftflöde m ³ /h			Vid 700mbars tryck	Vid 800mbars tryck	Volym m ³
			Max luftflöde	Vid 500mbars tryck	Vid 600mbars tryck			
CSD-129	129	max 500	3900	3320	-	-	-	13
CSD-155	155	max 500	4596	4224	-	-	-	13
CSD-175	175	max 800	5950	5100	5000	4700	4150	18
CSD-253	253	max 700	10500	9104	8710	8295	-	18

Modell	Mått(mm)			Vikt kg	Självremsande slangfilter	Antal:63-84st
	Längd	Bredd	Höjd			
CSD-129	6600	2540	2600	8500	CSD-129	30m ²
CSD-155	6600	2540	2600	8700	CSD-155	30m ²
CSD-175	8300	2540	2600	10000	CSD-175	40m ²
CSD-253	8500	2540	2600	11500	CSD-253	40m ²

Välkomna att kontakta oss för mer information!

