



## Eurovac - containersugare

Eurovac containersugare är avsedda för hantering med lastbilar utrustade med lastväxlarflak och krokanordningar och är kostnadseffektiva lösningar jämfört med traditionella slamsugningsbilar. Vi har ett omfattande sortiment av både diesel- och eldrivna modeller. Max effektalternativ upp till 300 kW och max luftflöden upp till 10 500 m<sup>3</sup>/h kan levereras vid förfrågan utöver våra standardmodeller samt containervolymer upp till 36 m<sup>3</sup>.

Enheter levereras efter kundens önskemål och behov med extra tillbehör som trådlösa säkerhetsbrytare för start och stoppsekvenser, sugarmar i olika utföranden, olika volymstorlekar samt filtermedia.



### Användningsområden

Containersugare kan suga både torrt och vått avfall som bygg- och rivningsavfall, sand, krossad sten, lera, pulver, betong, tegel, makadam, lecasten, aska, metallavfall, sand, etc. Dessa är även idealiska vid bl.a arbeten i husgrunder, vid driftstopp och att användas i centralsuganläggningar där man är i behov av större containervolymer.

### Filtrering och tank i standardutförande

Alla Eurovac standard containersugare är utrustade med fjäderförsedda slangfilter med en filteryta på 20-30 kvadratmeter beroende på modell. Filterrensning sker automatiskt via sk. backspolning av det egna luftflödet i flera olika filtersektioner som även rensar filtren under drift utan att stora tryckfall uppstår.

Utrustad med USG-klassade slangfilter med en avskiljningsgrad av 99,5% och, HEPA-13 filter avskiljningsgrad 99,98%. Tankvolymer levereras i standardutförande 6-16 m<sup>3</sup> beroende på modell.

Samtliga modeller är utrustade med hydraulisk lucköppning som standard.



Patronfilter H-13 och USG -slangfilter



Dieseldrivna containerenheter



Varningslampa



Kontrollpanel



Vakuumventil

## Extra tillbehör

- Olika fläkthöjder och automatik
- Sugarmar
- Sugslangar och tillbehör
- Trådlösa säkerhetsanordningar
- Nivåstegar och plattformar

Modell	Mått(mm)			Vikt
	Längd	Bredd	Höjd	kg
Containersugare 37 kW	-	-	-	7000
Containersugare 45 kW	6250	2540	2400	7700
Containersugare 75 kW	6250	2540	2400	8250
Containersugare diesel 58 kW	6250	2540	2400	8150
Containersugare diesel 129 kW	6250	2540	2400	9500
Containersugare diesel 175 kW	6250	2540	2400	10000
Containersugare diesel 220 kW	7700	2540	2730	11500

### Tekniska Specifikationer standard containersugare

Modell	Effekt kW	Arbetstryck mbar	Luftflöde m <sup>3</sup> /h	Filteryta m <sup>2</sup>	Anslut. (mm)	Volym m <sup>3</sup>
CSE-37-06	37	max 490	max 1962	22,5	102-200	6
CSE-45-16	45	max 490	max 2928	30	102-200	16
CSE-75-16	75	max 490	max 4758	30	102-200	16

### Tekniska Specifikationer standard containersugare

Modell	Effekt kW	Arbetstryck mbar	Luftflöde m <sup>3</sup> /h			Filteryta m <sup>2</sup>	Anslut. (mm)	Volym m <sup>3</sup>
			max	50 % vakuüm	70 % vakuüm			
CSD-61-16	61	max 490	2928	-	-	30	102-200	16
CSD-129-16	129	max 750	3900	3320	2800	30	102-200	16
CSD-175-16	175	max 750	5950	5100	4700	30	102-200	16
CSD-220-16	220	max 750	10500	9104	8295	30	102-200	16