

DAMMSUGNING



PVC-Slang med inbäddad stålspiral

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Utsugning av luft, rök, gas eller vätska. Lämplig till maskiner för träindustrin samt till industridammsugning.

EGENSKAPER:

Flexibel
Slät insida
Liten böjningsradie utan att slangen kinkar sig
Köldbeständig

KONSTRUKTION:

Enlagrad PVC-slang med invändig PVC-belagd stålspiral.

TEMPERATUROMRÅDE:

-0 till +80°C

FÄRG:

Svart

STANDARDLÄNGD:

15 meter t.o.m. Id. 63 mm, däröver 10 meter.

ÖVRIGT:

Finns även tvålagrad (SUPER M2)

Artikel-nummer	ID mm	Böjningsradie inre mm	Vikt Kg/m	Arbetsstryck kPa (20°C)	Undertryck Kpa (20°C)
5557	25	19	0,19	57	63
	28	19	0,20	55	63
	32	19	0,23	52	61
	35	19	0,29	50	58
5558	38	19	0,32	47	58
	41	24	0,35	44	56
5559	44	24	0,40	42	53
	51	24	0,43	36	43
	60	24	0,50	30	35
5560	63	24	0,53	26	32
	70	24	0,52	23	33
5561	76	24	0,53	19	30
	80	24	0,54	18	28
5562	89	29	0,55	16	25
	102	29	0,61	12	20

För sugslangar utan artnr, var vänlig och kontakta oss.

Svenska Eurovac AB
Tel: 0346 - 930 70, Fax: 0346 - 930 75
info@eurovac.nu
www.eurovac.nu