

DAMMSUGNING



PVC-Slang med inbäddad pvc-spiral

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utsugning av luft, rök, gas och vätska. Lämplig till svetsmaskiner, för träindustrin, samt till industridammsugning.

EGENSKAPER

Mycket lätt och flexibel, slät insida, liten böjningsradie utan att slangen kinkar samt köldbäständig.

KONSTRUKTION

PVC-slang med PVC-spiral.

TEMPERATUROMRÅDE

-15°-+50°C

FÄRG

Grå

STANDARDLÄNGD

50 meter t.o.m. Id. 90 mm

30 meter t.o.m. Id. 150 mm

10 meter t.o.m. Id. 250 mm

Artikelnummer	ID mm	YD mm	YD mm	Böj.radie mm	Vikt kg/m	U. mm vp (20°)
5563	13	17,2	17,2	13	0,08	3000
	19	23,8	23,8	19	0,11	3000
	25	30,0	30,0	25	0,14	3000
	30	35,4	35,4	30	0,20	3000
	32	37,4	37,4	32	0,22	3000
	35	40,6	40,6	35	0,24	3000
5564	38	44,2	44,2	38	0,27	3000
	40	46,4	46,4	40	0,28	3000
	45	51,4	51,4	45	0,36	3000
5565	50	57,0	57,0	50	0,45	3000
	60	67,6	67,6	60	0,54	2000
5566	63	70,8	70,8	63	0,57	2000
	70	78,2	78,2	70	0,64	2000
5567	76	84,4	84,4	76	0,69	2000
	80	88,6	88,6	80	0,78	2000
	90	99,2	99,2	90	0,93	2000
5568	102	109,4	109,4	100	0,98	2000
	110	119,8	119,8	110	1,10	1000
	120	130,0	130,0	120	1,20	1000
	125	135,2	135,2	125	1,25	1000
	150	161,8	161,8	150	1,70	1000
203	215,8	215,8	200	2,30	1000	
250	267,6	267,6	250	3,20	1000	

För pris på slangar utan artnr, var vänlig och kontakta oss.

Svenska Eurovac AB
Tel: 0346 - 930 70, Fax: 0346 - 930 75
info@eurovac.nu
www.eurovac.nu