

# MATERIALTRANSPORT



## PU-Slang med inbäddad kopparspiral

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För utsugning av slitande material som spån granulat och papper. Lämplig inom läkemedelsindustrin för utsug av stoft och luft.

### EGENSKAPER

Självslöcknande polyuretanslang enligt DIN 4102 B1. Invändigt slät med mycket goda slitenskaper, flexibel, beständig mot oljor, lösningsmedel och fetter samt god åldrings- och UV-beständighet. Finns även i livsmedelskvalité, microbeständig eller antistatisk. Antistatisk  $10^9$  Ohm, uppfyller då kraven enligt ATEX 94/9/EG. Tack vare att slangens polyesterbaserade slitstyrkan 30 % starkare än polyeterbaserade slangar.

### KONSTRUKTION

Transparent polyuretan med helinbäddad fjäderståls spiral. Slangväggs tjocklek mellan spiralerna är 0,7 mm.

### TEMPERATUROMRÅDE

-40 till + 90° (+125)

### STANDARDLÄNGD

10 meter

Art.nummer	ID mm	Vikt kg/m	B.radie mm	A.tryck Bar(20°)	Undertryck mm vp (20°)
5569-1	38	0,26	20	0,85	2550
	40	0,28	20	0,82	2450
	51	0,30	25	0,78	2050
	63	0,35	35	0,76	1900
5570-1	65	0,38	38	0,68	1600
	70	0,41	40	0,61	1600
5571-1	76	0,50	43	0,61	1300
5572-1	80	0,53	45	0,53	1300
	90	0,65	50	0,46	950
	102	0,67	55	0,46	950
	110	0,73	60	0,30	950
	120	0,79	65	0,30	950
5573-1	127	0,83	68	0,30	950
	130	0,84	69	0,30	950
5574-1 5575-1	140	0,86	75	0,30	650
	152	0,89	80	0,30	650
	160	1,05	85	0,30	650
	170	1,09	90	0,23	650
	175	1,11	93	0,23	650
	180	1,13	95	0,23	650
	203	1,25	105	0,23	650
	229	1,41	118	0,15	300
254	1,49	130	0,15	300	
275	1,64	143	0,15	300	
300	1,78	155	0,14	285	
355	2,44	180	0,12	250	
400	3,04	210	0,12	250	

För pris på slangar utan artnr, var vänlig och kontakta oss.

Svenska Eurovac AB  
Tel: 0346 - 930 70, Fax: 0346 - 930 75  
info@eurovac.nu  
www.eurovac.nu