

DAMMSUGNING



PU-Slang Antistatisk med inbäddad kopparvajer

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Sprutslang för lösullsisolering. Utsug av lätt slitande partiklar i form av blad, gräs, damm och spån. Transport av pulver, granulat, spannmål o.d.

EGENSKAPER

Invändigt slät, lätt och flexibel, bra ozonbeständighet samt goda kemiska egenskaper. Godstjocklek mellan spiralerna 0,8 mm.

KONSTRUKTION

Polyeretanslang med styv stötsäker spiral av hård PVC. Slangen kan förses med antistatisk kopparvajer(ANTI).

TEMPERATUROMRÅDE

-25° - +60°(+85°)C

FÄRG

Transparant med gul spiral.

STANDARDLÄNGD

20 meter.

Artikelnummer	ID mm	YD	B.radie mm	Vikt kg/m	U. mm vp (20°)
5569	25	29,8	25	0,13	3000
	32	37,0	32	0,18	3000
	38	43,4	38	0,20	3000
5571	40	45,6	40	0,23	3000
	45	50,8	45	0,27	3000
	50	56,4	50	0,31	3000
	60	66,8	60	0,39	2000
5572	63	70,0	63	0,44	2000
5573	76	83,6	76	0,55	2000
	80	87,8	80	0,59	2000
5574	90	98,4	90	0,69	2000
	102	108,6	100	0,80	2000
	110	119	110	0,98	1000
	127	134,4	125	1,00	1000
	130	139,6	130	1,15	1000
	140	149,8	140	1,28	1000
	150	160,0	160	1,45	1000

För pris på sugslang utan artnr, var vänlig och kontakta oss.

Svenska Eurovac AB
Tel: 0346 - 930 70, Fax: 0346 - 930 75
info@eurovac.nu
www.eurovac.nu