

GUMMISLANG



Slät materialslang

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Slang för dammsugning av lätt slitande material typ slam, sand, stendamm och andra ej oljebaserade produkter

EGENSKAPER

Lätt med stor slitstyrka och bra flexibilitetåldings, ozon och nötnings resistent

KONSTRUKTION

Invändig tub av NR/SBR gummi med inlägg av textilcord och stålspiral. Utvändig korrugerad tub av SBR gummi

FÄRG

Svart

TEMPERATUROMRÅDE

-40° till +70°c

STANDARDLÄNGDER

40 meter t.o.m. Id 102-180 20/40, Id 203 12 meter.

Art.nummer	ID mm	YD mm	Vikt kg/m	Böjn.radie mm	Vakuump%
5582	25	34	0,31	95	90
	30	38	0,37	138	90
	32	40	0,39	140	90
	35	43	0,42	145	90
	38	46	0,46	165	90
	40	48	0,48	170	90
	42	50	0,50	175	90
	45	53	0,57	185	90
	48	56	0,58	190	90
	51	59	0,60	235	90
5583	55	64	0,64	250	90
	60	69	0,75	295	90
	63,5	72,5	0,79	300	90
	65	74	0,81	310	90
5584	76	85,5	1,00	370	90
	80	90	1,05	400	90
	90	99,5	1,26	520	90
5585	102	112	1,33	280	90
	110	120	1,43	650	90
5586	120	130	1,56	750	90
	127	138	2,1	840	90
	133	144	2,15	850	90
5587	152	163	2,83	1000	90
	180	192	3,73	1250	90
	180	192	3,73	1250	90
	203	215	4,19	1350	90

För pris på slangar utan artnr, var vänlig och kontakta oss.

Svenska Eurovac AB

Tel: 0346 - 930 70, Fax: 0346 - 930 75

info@eurovac.nu

www.eurovac.nu