



Eurovac - Slangvagnar

Underlättar hanteringen av långa, ohanterliga slangar som också lätt blir smutsiga och skadade när de dras omkring på golv.

Slangen är prydligt förvarad i vagnen när den inte används.

Vagnarna kan användas som både mobila eller som stationära enheter i t.ex skåpbilar med sugkälla eller för väggmontage.



Slangvagn modell SL-30 är försedd med trumma med manuell upprullning av sugslang. Lämplig att monteras även på vägg eller golv som stationär enhet.

Max slanglängd:30M, 50mm sugslang



Slangvagn modell SL-50 är försedd med trumma med manuell upprullning av sugslang. Lämplig att monteras även på vägg eller golv som stationär enhet.

Max slanglängd:50M, 50mm sugslang



Slangvagn modell SL-10 är försedd med 1 st. fjäderutrustad slangupprullare.

Den har plats för t.ex städutrustning samt hållare för dammsugarmunstycke.

Vagnen är försedd med parkeringsbroms.

Max slanglängd:10M, 38 och 50mm sugslang



Bilden visar slangvagn SL-50 monterad i skåpbil med sugkälla

Tekniska data

Modell	Vikt exkl.slang	Längd	Bredd	Höjd	Max slanglängd
Slangvagn SL-10	38kg	920mm	440mm	1040mm	10m
Slangvagn SL-30	30kg	850mm	1000mm	1020mm	30m
Slangvagn SL-50	36kg	1000mm	1200mm	1200mm	50m