

EUROVAC CENTER 2400 CENTRALENHET

När en centraldammsugare är som bäst!

- Undertryck: 400 mbar Luftflöde: 5630 l/min



- Centralenheten och behållaren kan placeras på olika platser vid behov

EUROVAC
CENTER
2400

Nya modifierade Eurovac Center 2400 centralenhet är avsedd att monteras i större villor samt i daghem och kontor. Enheten kan även med fördel användas i mindre industriapplikationer och i frisörsalonger etc. Centralenheten är noga utvecklad med minimal ljudnivå och är tillverkad i stilen kromad stålplåt. Stålplåten och dubbla överhettningsskydd gör enheten extremt brandsäker. De dubbla By Pass motorerna garanterar en lång livslängd på centralenheten.

SUGEFFEKT OCH FILTRERING

Eurovac Center 2400 är standardutrustade med en 33 liters dammbehållare som är utrustad med ett polyesterfilter med hög filtreringsgrad som uppfyller kraven enligt Europastandard M för filtrering. Centralenheten är utrustad med dubbla högeffektiva sugturbiner som möjliggör montering av långa rörstammar upp till 100m. Enheten lämpar sig även för montering i flervåningshus samt för användning av Hide a Hose systemet vid nybyggnationer.

DAMMBEHÅLLARE

Behållaren är tillverkad i stilen kromad stålplåt och är utrustad med engångssäcker som gör tömningen av behållaren extra hygienisk och enkel. Behållarens lock är utrustad med en flexibel slang som standard som möjliggör enkel tömning även i trånga utrymmen som i tex. garderober mm. Den fristående dammbehållaren och centralenheten med stor sugkapacitet möjliggör att man kan montera centralenheten i tex. vindsutrymmen eller i källare och dammbehållaren i lättåtkomliga ställen som tex. tvättstugan, garderober eller förråd. Du eliminerar ljudet från centralenheten!



TILLBEHÖR OCH RÖRSYSTEM

Center 2400 kan med fördel användas med Eurovac Hide a Hose systemet samt Vroom i nybyggnationer. Hide a Hose och Vroom gör att Ni slipper användningen av långa sugslangar. Kan även installeras i befintliga hus. Vi levererar även ett stort urval av olika standard rör och slangpaket samt suguttag i olika utföranden och kulörer. Vi skräddarsyr Ert rörpaket som passar för just Er applikation.

TEKNISKA DATA	
Modell	Center 2400
Behållarvolym	33 l
Behållarens höjd	800 mm
Behållarens diameter	300mm
Centralenhetens höjd	550mm
Centralenhetens bredd	290 mm
Centralenhetens djup	370mm
Centralenhetens vikt	22,5 kg
Motoreffekt	2600 W
Undertryck	400 mbar
Luftflöde	5630 l/min
Ljudnivå	71 dB(A)
Garanti motorer	5 år
Säkring/Spänning	16A/230V
Tillverkningsland	Finland

VÄLKOMMEN ATT PROVA EUROVAC CENTER 2400 DU MED!