



CENTRALDAMMSUGARE 24V



Eurovac 24V centralenhet levereras i standardutförande med två stycken flexibla anslutnings slangar samt väggfäste. Enheten kan även vid förfrågan levereras med 20l dammbehållare i rostfritt.

Centralenheten levereras med olika standardtillbehör enligt nedan. Vi kan även "skräddarsy" olika standardpaket efter önskemål.



1. 51mm rör, 4m
2. Sugdosa vit, plast eller rostfri, 1st
3. Montageplatta plåt, 1st
4. Skarp 90° böj, 1st
5. Långböj 90°, 2st
6. Böj 45°, 2 st
7. Rörklammer, 4st
8. Rörmuff, 4st
9. Sugslang 32mm 8m, 1st
10. Teleskoprör, 1st
11. Fogmunestycke, 1st
12. Runt borstmunestycke, 1st
13. Möbelmunestycke, 1st
14. Golvmunestycke på hjul, 1st



Box 38
311 03 Långås, Falkenberg
Tel: 0346 – 930 70
Fax: 0346 – 930 75
www.eurovac.nu

Montageanvisning Eurovac 24V centraldammsugare

Nedan följer tekniska data över vår 24V centraldammsugare:

TEKNISKA DATA

15 liters behållare		32 liters behållare	
Höjd	500 mm	Höjd	670 mm
Bredd	320 mm	Bredd	320 mm
Vikt	8 kg	Vikt	10 kg
*Max effekt	650 W	*Max effekt	650 W
*Max luftflöde	1500L/min	*Max luftflöde	1500L/min
*Max vakuum	160 mbar	*Max vakuum	160 mbar

* Varierar på batteriets amperestyrka.

KOM IHÅG ATT:

- 1) **Skarp 90° böj alltid endast skall monteras bakom sugdosans montageplatta!**
- 2) **24V styrkabel** (medföljer ej!) **skall monteras på sugdosans skruvfjäderfäste!** (Lossa ej skruvarna helt, då fjädrarna lätt kan hoppa ut) **samt till stickkontakten på centralenheten. Kabeln skall alltid parallell kopplas vid montage av flera sugdosor!**
- 3) **Strömkabel** (medföljer ej) **alltid skall kopplas på centralenhetens kablar.** (Dessa är alltid färdigmonterade vid leverans) **Kontrollera att strömkablar ej är mindre (m² mm) än vad som sitter på centralenheten.**
- 4) **Skall flera sugdosor monteras, var noga med att montera grenrören rätt.** (Luftriktningen skall alltid vändas mot centralenheten)
- 5) **Matarkabel levereras med blå och svart anslutningskabel. Notera att SVART kabel alltid är jordkabel när centralenheten ansluts.**

SKÖTSELRÅD

- **Då det känns att sugeffekten minskat betydligt**, rengör grundfiltret noga, borsta, tvätta eller blås rent med tryckluft om sådan finns att tillgå. (Max 40° vid tvättning)
Används engångspåsar, byt ut dessa samt rengör grundfiltret om detta har blivit mycket dammigt.
Kontrollera att ej uppsugna föremål fastnat i sugslangar eller rörsystem.

TÖMNING AV DAMMBEHÅLLARE

- **Ställ alltid strömbrytaren på centralenheten i off läge**, (läge 0) ta loss 24V kabeln från motorenheten samt ingående slanganslutning till dammbehållaren, lossa därefter spännena som sitter fast i dammbehållaren. **Används engångspåsar** behövs **endast** motorenheten lösgöras från dammbehållaren. Byte av engångspåsar skall alltid följas enligt separat medskickad montageanvisning gällande engångspåsar!

VARNING !

- **Använd / placera ej centralenheten i utrymmen där lättantändliga eller explosiva gaser eller varor kan finnas**, använd ej sugaren för uppsugning av lättantändliga ämnen, het eller glödande aska samt för uppsugning av vätskor. (För detta ändamål finns olika föravskiljare tillgängliga)

Inlopp från rörsystem och utblås förses med tillhörande anslutnings slangar enligt bild 3.



Bild.3