

# Industridammsugare

## Eurovac 53/53 T/4800



Eurovac 53 – serien industridammsugare avsedda för användning när stor sugkapacitet skall erhållas.

53 serien är försedda med stora hjul som gör dessa lätta att hantera i tex trappor.

Eurovac 4800 modellen kan även användas som centralsugare och kopplas till ett rörsystem.

### **Eurovac 53**

Eurovac 53 – grundmodell är en pålitlig och användarvänlig industridammsugare och är avsedd att användas inom byggsektorn, metallindustrin, plastindustrin mm.



### **Eurovac 53T**

Eurovac 53T kan även utrustas med en större 100L stoffbehållare och fästen med låsning avsedd för truck. ( se nedanstående bilder )



## Eurovac 4800

Eurovac 4800 är 53-seriens starkaste modell, vilken är utrustad med 4st sugmotorer. Enhetens 4800W effekt gör den optimal att användas där höga undertryck skall erhållas, vid tex uppsugning av sten, betongrester mm. 4800 modellen är färdigutrustad med 24V styrcentral vilken gör att den även kan användas som centralsugare. Eurovac 4800 enhetens serviceintervall är ca 500 timmar då kolbyte på sugmotorer bör ske. Levereras med eget driftsur där man enkelt har koll på driftstimmarna.



## Filtrering och sugeffekt

Eurovac 53 – serien industridammsugare är standardutrustade med effektiva 2m<sup>2</sup> TetraTex stjärnfilter som även möjliggör dessa att suga upp fuktigt material och stoft. Levereras i standardutförande med utvändig manuell filterskakrengöring men kan vid förfrågan även levereras med elektrisk filterskakrensning via tryckknapp. Samtliga modeller kan utrustas med Hepa-13 efterfiltrering vid behov, filtreringsgrad 99,98 %.

Eurovac 53 och 53T är utrustade med 3st effektiva sugmotorer som gör att de kan kopplas till ett 1-fas uttag ( 16A )  
De tre sugmotorerna i 53-serien ger en jämn sugeffekt och är betydligt lättare att hantera jämfört med industridammsugare som är utrustade med sidokanalfläktar.



TetraTex Stjärnfilter 2m<sup>2</sup>



Automatisk filterrensning via knapp

## Stofbehållare

Eurovac 53 serien industridammsugare har 60 eller 100L stoftbehållare som är enkla att tömma. Samtliga modeller kan utrustas med standard sopsäck

Vid förfrågan kan även 100L stofkärl med lyftöron för tömning med tex truck eller travers etc om man skall uppsuga tyngre stoft eller material.



## Städutrustning

Den stora sugkraften som 53 modellerna har kan man använda 50 och 76mm sugslangar med längder upp till 30m.

Sugarna är utrustade med fäste för sugrör och tillbehörs korg till munstycken. Levereras i standardutförande med

:

- Sugör aluminium, L=1,5m
- Antistatisk sugslang 50mm, L=5m
- Golvmunstycke 50mm på hjul 50mm/B=450mm
- Fogmunstycke 270mm
- Borstmunstycke



### TEKNISKA DATA

#### MODELL 53

Motoreffekt	3600 W
Lufflöde	10500 l / min
Undertryck	250 mbar
Spänning	16 A / 230 V
Vikt	85 kg
Bredd	660 mm
Höjd	1350 mm
Djup	940 mm
Ljudnivå	84 dB
Behållarvolym	60 l
Elkabel längd	8 m
Filtermaterial	tetratex

#### MODELL 53T

Motoreffekt	3600 W
Lufflöde	10500 l / min
Undertryck	250 mbar
Spänning	16 A / 230 V
Vikt	85 kg
Bredd	680 mm
Höjd	1372 mm
Djup	1100 mm
Ljudnivå	84 dB
Behållarvolym	60 l
Elkabel längd	8 m
Filtermaterial	tetratex

#### MODELL 53 / 4800

Motoreffekt	4800 W
Lufflöde	7800 l / min
Undertryck	400 mbar
Spänning	16 A / 400 V
Vikt	100 kg
Bredd	660 mm
Höjd	1350 mm
Djup	940 mm
Ljudnivå	84 dB
Behållarvolym	60 l
Elkabel längd	8 m
Filtermaterial	tetratex

