

Eurovac 53 säcksugare



Eurovac 53 säcksugare utrustas med Longopack-säckar vilka kan bytas snabbt och man erhåller en hygienisk och dammfri tömning. Sugaren lämpar sig för uppsugning betongdamm, gipsdamm och annat material inom byggsektorn.

Som extra tillbehör finns det ett praktiskt truckunderrede att tillgå om man vill förflytta sugaren med truck.

Filter

Sugaren är utrustad med ett TetraTex stjärnfilter med utvändigt manuell filterskak. Filteryta: 2 m². Som extra tillbehör kan sugaren utrustas med elektrisk filterskakrensning via tryckknapp. Sugaren kan utrustas med HEPA 13 -filter, då erhåller man en filtreringsgrad upptill 99,98 %.



Manuell filterskak



TetraTex-filter

Städutrustning

Den stora sugeffekten som 53-modellerna har kan man använda sugslangar (50 - 76mm) upp till 30m

Eurovac – 53-serien är utrustade med fäste för sugrör samt en praktisk tillbehörkorg till munstycken.

Standard städutrustning 50mm innehållande:

- Sugrör aluminium L= 1,5m
- Antistatisk sugslang L= 5m
- Golvmunstycke på hjul 50mm/450mm
- Fogmunstycke 270 mm
- Borstmunstycke



Tekniska data

Modell Eurovac 53 säcksugare

| | |
|----------------|----------------------|
| Effekt | 3600 W |
| Volym | 50 l |
| Luftflöde | 10500 l / min |
| Undertryck | 250 mbar |
| Ljudnivå | 84 db (A) |
| Vikt | 85 kg |
| Längd | 1100 mm |
| Höjd | 1670 mm |
| Bredd | 680 mm |
| Elmatning | 16 A / 230 V / 50 Hz |
| Elkabel längd | 8 m |
| Filtermaterial | Tetratex |
| Sugslang | 50 eller 76mm, L=5M |

Extra tillbehör HEPA 13 filter och filterrensning via tryckknapp