

# Eurovac rootskompressorer

Eurovac- rootskompressorer är pålitliga och effektiva sugaggregat och består av typ Robuschi 85 serien.

Dessa fungerar som sugkällor i centraldammsugaranläggningar och kopplas till olika typer av filteravskiljare beroende på effektbehov och typ på material och stoft. Effekter från 22 – 55kW.

Rootspumpar levereras färdigmonterade i egna ljudisolerade bullerhus.

Bullerhusen är försedda med säkerhetsfilter, stora servicedörrar och ljuddämpare för utblåsluften.

Som standard ingår alltid undertrycksventil, backventil och tempgivare för att skydda rootspumpen mot överhettning.

Rootspumpar kan även levereras i ATEX utförande och större effekialternativ vid förfrågan.

Tillgängliga standard modeller:

22 kW, Max luftflöde: 1380 m<sup>3</sup>/h. ( vid 200mbar arbetstryck ) Max Undertryck: 500mbar.

30 kW, Max luftflöde: 1680 m<sup>3</sup>/h. ( vid 200mbar arbetstryck ) Max Undertryck: 500mbar.

37 kW, Max luftflöde: 1800 m<sup>3</sup>/h. ( vid 200mbar arbetstryck ) Max Undertryck: 500mbar.

45 kW, Max luftflöde: 2100 m<sup>3</sup>/h. ( vid 200mbar arbetstryck ) Max Undertryck: 500mbar.

55 kW, Max luftflöde: 2250 m<sup>3</sup>/h. ( vid 200mbar arbetstryck ) Max Undertryck: 500mbar.



Bilden visar 55kW rootspump i eget bullerhus



Bilden visar 37kW rootspump i eget bullerhus



Bilden visar 45kW rootspump i eget bullerhus



Bilden visar 37kW rootspump i eget bullerhus med utvändigt säkerhetsfilter



Bilden visar 75kW rootspump i eget bullerhus