

Eurovac sidokanalfläktar

Eurovac- sidokanalfläktar fungerar som sugkällor i centraldammsugaranläggningar och kopplas till olika typer av filteravskiljare beroende på effektbehov och typ på material och stoft. Effekter från 5,5 – 25kW. Sidokanalsfläktar levereras färdigmonterade i egna ljudisolerade bullerhus. Bullerhusen är försedda med säkerhetsfilter och ljuddämpare för utblåsluften. Som standard ingår alltid undertrycksventil, backventil och tempgivare för att skydda sidokanalsfläktarna mot överhettning. Sidokanalsfläktar kan även levereras på egna gummidämpade golvstativ. Luftflöden från 530 m³/h - 2050 m³/h. (50Hz) Sidokanalsfläktar kan även levereras i ATEX utförande.

Tillgängliga modeller:

5,5 kW, Max luftflöde: 530 m³/h. Max Undertryck: 300mbar.
11 kW, Max luftflöde: 500 m³/h. Max Undertryck: 430mbar.
11 kW, Max luftflöde: 1050 m³/h. Max Undertryck: 280mbar.
18,5 kW, Max luftflöde: 1370 m³/h. Max Undertryck: 310mbar.
25 kW, Max luftflöde: 1110 m³/h. Max Undertryck: 440mbar.
25 kW, Max luftflöde: 2050 m³/h. Max Undertryck: 310mbar.



Bilden visar 11kW sidokanalfläkt i eget buller



Bilden visar 5,5kW sidokanalfläkt i eget bullerhus



Bilden visar 25kW sidokanalfläkt i eget bullerhus



Bilden visar 2st 11kW sidokanalfläktar på eget golvstativ



Bilden visar 11kW sidokanalfläkt kopplad till Filtercontainer BlueLine 1000