

Eurovac 53 oljefatsugare



Eurovac 53 oljefatsugare är en allsidig och kraftfull sugare för tex. uppsugning av aska, metallspåner, granulater och vätskor mm. Vid uppsugning av vätskor förses enheten med en reglerande flottör som förhindrar behållaren för överfyllnad.

Vid uppsugning av aska eller fint pulver och damm kan enheten förses med en cyklonavskiljare för att undvika filterbelastningar.



Filtrering

Eurovac 53 oljefatsugare är standard utrustade med effektiva TetraTex stjärnfilter, filteryta: 2m² som möjliggör uppsugning av en mängd olika stoffer och vätskor.

Standardutrustade med utvändig manuell filterskak för en effektiv filterrengöring.

Modeller utrustade med kärra (externa sugenheter) kan utrustas med Hepa- filter och automatisk filterrensning vid förfrågan.



TetraTex-stjärnfilter



Filterenhet



Manuell filterrensning



Styrcentral

Cyklonavskiljare

Eurovac 53 sugenheter utrustas med fördel med cyklonavskiljare när uppsugning av större mängder varm aska eller fint stoft och skall utföras.

Cyklonavskiljare monteras på ett 200L oljefat och kopplas samman till sugenheten med en anslutnings slang 50 eller 76mm. Cyklonavskiljare kan levereras i utförande med vägg eller golvstativ utrustade med lyftanordning, mobil cyklonavskiljare med 60 eller 100L behållare eller cyklonlock som monteras direkt på 200L oljefat. Alla slangkopplingar till sugenheter och cyklonavskiljare är utrustade med snabbkopplingar.



Lyftanordning vägg



53 oljefatsugare med cyklon med väggstativ



53 oljefatsugare med cyklonlock

Modeller och tömningsalternativ

Eurovac 53 oljefatsugare med hjul/truckunderrede kan utrustas med olika typer av sugaggregat efter behov. Underrede med truckunderrede kan levereras med tipptömning eller vevmekanism för en enkel tömning i tex större öppna avfallscontainers.



5,5kW sidokanalfläkt med vevtipp



Enkel tömning i öppen avfallscontainer



3600 motorenhet med vevtipp

Städutrustning

Eurovac 53 oljefatsugare kan utrustas med 38 eller 50mm sugslang och tillbehör. (kan levereras med 76mm vid förfrågan) Rekommenderad dimension är 50mm, vilken levereras med std. tillbehör:

- Sugrör aluminium L=1,5m
- Antistatisk sugslang L= 5m (kan levereras i andra längder)
- Golvmunstycke på hjul 50mm/B=450 mm
- Fogmunstycke 270 mm
- Borstmunstycke



Antistatisk städutrustning 50mm



Modell	53- oljefatsugare	53-oljefatsugare med tipp/vevtömning	53-oljefatsugare med tipp/vevtömning	Eurovac-53 oljefatsugare 5,5kW med tipp/vevtömning
Motoreffekt	3600 W	3600 W	3600 W	5500 W
Max luftflöde	10500 l / min	10500 l / min	10500 l / min	8830 l / min
Max vakuum	250 mbar	250 mbar	250 mbar	300 mbar
Behållar volym	200 l	200 l	200 l	200 l
Filtermaterial	Tetratex	Tetratex	Tetratex	Tetratex
Elmatning	230V / 16A	230V / 16A	230V / 16A	400V / 16A



Tillverkad i Finland