

Egenskaper



Uppsugning av metallspån, granulater och mindre mängder blästermedel från ytbehandlingsarbeten mm.



Uppsugget material matas ut via klaffspjäll till kärl eller containers.



Sugenheten är standard utrustad med 24V styrning som möjliggör denna även att användas som centralsugare för allmän rengöring av maskiner och golvytor.



Utrustad med 4st effektiva sugturbiner.



Filterenheten är utrustad med teflon mättat polyesterfilter typ TetraTex. Filteryta: 2m².



Sugenheten kan levereras med automatisk filterrensning.

EUROVAC METALLSPÅNSUG 4800 / 4800T

Speciellt utvecklad för uppsugning av metallspån och granulater från bearbetningsmaskiner. Standard modeller levereras med eldrift eller som en tryckluftsdreven enhet. Uppsugget material matas ut via ett motviktsspjäll till befintliga uppsamlingskärl eller containers. Modell 4800 med eldrift kan även kopplas till ett rörsystem och användas som centralsugare.





Enheten är försedd med 4st konsolklacker som möjliggör enkel installation av enheten. Vid förfrågan kan vi även tillverka olika typer av benstativ efter behov.



Olika typer av stativ efter behov.



Eldrift.



Tryckluftsdreven.

TEKNISKA DATA

Effekt	4800W	4800W
Volym	75L	175L
Max Vakuum	400 mbar	400 mbar
Max Luftflöde	7800l/min	7800 l/min
dB	84	84
Vikt	100 kg	108 kg

Elmatning: 16A/400V/50 Hz

Slangdimensioner: Ø50 eller Ø76 mm

Mått: 75L volym: B: 800, L: 1100, H: 1740 mm

Mått 175L volym: L: 800, L:1100, H: 2098 mm

Extra tillbehör:

Pneumatisk filterskakrensning

Avskiljare tillverkad i slitplåt

Elektrisk filterskakrensning

Skräddarsydda stativ efter behov och önskemål

Tryckluftstyrd klaffventil

FAKTA:

