

CENTRALDAMMSUGARE C-1500-PB & C-1500-PB-S



AirVac Centraldammsugare – med en driftsäkerhet och kvalitet som sträcker sig utöver det vanliga – tillverkade av AirVac i Sverige och anpassade för den svenska marknadens höga kvalitetskrav och värderingar.

Främst avsedda för användning i bostadsmiljö och ej för industri, offentlig miljö etc. där andra ännu högre krav ställs på maskinens drifttid och sugkraft.

CE-1500PB – Centralenhet för 1-fas med 2-steps By Pass motor vilket ger säker drift med mindre risk för kortslutning (jmf Thru-Flow) och rejäl sugkraft. Anslutning från höger eller vänster sugsida. Du slipper gå runt maskinen med röret.

CE-1500PBs -Enhet som ovanstående, men utrustad med en extra tyst 1-steps by-pass sugmotor. Passar bäst i hem där enheten inte kan placeras i tillräckligt avskilt utrymme.

Enheterna är tillverkade i kraftig stålplåt och har ett ytskick med ugnshårdad vit pulverlack. De är ljudisolerade för att minimera ljudnivån och ljuddämpare på utblås är inte helt nödvändig på dessa enheter men kan monteras om man vill få mycket tyst på utblåssidan. De är utrustade med filterpåse och förstärkt motorskyddsfilter av industrityp. Dammskiljning sker direkt till filterpåsen. Vi rekommenderar att centralenheten förses med en föravskiljare om den kommer att hantera större mängder material som ex.vis glas, metall, sten etc.

För normal städning inomhus av "hushållsdamm" krävs ingen extra föravskiljare

Typ	Effekt/Spänning Watt/Volt	Max luftflöde l/s	Max Vakuum KPa	Max Lufteffekt W	Säkring Ampere	Temp- säkring	Vikt Kg
CE-1500PB	1775W / 230V	64	33	615	K 10A (7,4A*)	inbyggd	14
CE-1500PBS	1630W / 230V	66,5	28	619	K 10A (6,8A*)	inbyggd	13

*Max Ampere för enheten

