




## FUNKTIONER




Maskinen är lämplig för spånsugning, olje- och skärvätskeåtervinning.




Produkten är utformad för att vara kompakt och lätt att flytta. Du kan flytta den från en plats till en annan utan ansträngning, vilket gör rengöringen till en smidig och tidsbesparande process.



Denna enhet är byggd för att klara de tuffaste förhållandena. Den kraftiga stålkonstruktionen och kvalitetsmaterialen garanterar lång livslängd och oklanderlig prestanda.



Tecnoil 100IF vätskesug filtrerar luften effektivt och avlägsnar damm och föroreningar. Ett 3D superweb-filter och en nätkorg separerar effektivt fasta ämnen och vätskor, medan ett polypropylenfilter tar hand om vätskesidan.



Beroende på modell sker tömningen genom luftflöde eller genom dammsugarens egen pump.

# TECNOIL

## VÄTSKEDAMMSUGARE

Letar du efter en lösning för spånuppsamling och oljeåtervinning? Tecnoils vätskeextraktorer erbjuder den perfekta lösningen för industriella rengöringsbehov!



# TEKNISKA DATA:

## Standard tillbehör:

Modell	Tecnoil 220 IF	Tecnoil 220MPI
Effekt	3 kW	3,45 kW
Maximalt luftflöde	318 m <sup>3</sup> /h	540 m <sup>3</sup> /h
Spänning	400V 50Hz	230V 50Hz
Vätskor kapacitet	220 l	220 l
Maximalt vakuum	295 mbar	245 mbar
Kapacitet för fasta partiklar	40 l	40 l
Ljudnivå	78 dB	76 dB
Polypropylen-filter	300 micron	300 micron
Inlopp för sugning	50 mm	50 mm
Mått cm	145x72x175	145x72x147
Vikt kg	185	165
Filter	3D Superweb Propylen	3D Superweb Propylen
Filter diameter	500 mm	500 mm
Vätskor tömning	200 l / min reversering av luftflödet	160 l/min sugpump för dammsugaren. Kan dammsugas och tömmas på samma gång

- 3 m slang av polyuretan sugslang diameter 50 mm
- böjt handtag i stål
- 500 mm munstycke med slits i aluminium
- koniskt munstycke av gummi med slanganslutning av metall
- slanganslutning



Ett bredare utbud av alternativ tillgängliga som tillval rengöringsatts, som inkluderar:

- 4 m sugslang (oljebeständigt gummi)
- 500 mm spaltverktyg i aluminium
- gummikon konvex sugmunstycke med metallröranslutning
- sugrör aluminium böjt
- handtag i stål
- 430 mm bred golvmunstycke med gummilister
- slanganslutning



## Tillbehör

Modell av dammsugare	Tecnoil 220 IF	Tecnoil 220MPI
Olje- och vattenresistent filterpatron	Filterklass H13 Ytans diameter 19.200 cm <sup>2</sup> – 325 mm	Filterklass H13 Ytans diameter 19.200 cm <sup>2</sup> – 325 mm
Rengöringsatts	Dessutom finns ett bredare paket med rengöringskit	Dessutom finns ett bredare paket med rengöringskit