

Eurovac cykloner

Eurovac- cykloner används främst som förseparatorer för att förbättra funktionen hos huvudfiltren och för att filtrera större material mängder, stoft och spån. Eurovac serien cykloner fungerar som undertrycks cykloner och monteras innan filterenheten. Cyklonerna är avsedd för luftflöden 1300 – 4000 m³ och max 300mbar undertryck. Utrustade med olika storlekar och utförande av stoftkärl.

Tillgängliga modeller:

EC-LPU: Kapacitet 300-1000 m³/h. In/utlopp: Ø38, 50,63,76. Utmatning i Longpack engångssäck.

EC-060: Kapacitet 300-1000 m³/h. In/utlopp: Ø38, 50,63,76. Stoftkärl: 60L.

EC-100: Kapacitet 300-1300 m³/h. In/utlopp: Ø38, 50,63,76. Stoftkärl: 200L.

EC-200 Kapacitet 1300-4000 m³/h. In/utlopp: Ø160. Stoftkärl 200L. Utrustad med mekanisk lyftanordning, väggstativ.



Bilden visar EC-200 med 200L fat och väggstativ



Bilden visar EC-LPU för utmatning i Longpack



Bilden visar EC-100 med 200L fat och väggstativ



Bilden visar mobil cykonavskiljare EC-060 med 60L kär