

Eurovac SPC cykloner

Eurovac- cykloner används främst som förseparatorer för att förbättra funktionen hos huvudfiltren och för att filtrera större material mängder, stoft och spån. Eurovac SPC - serien cykloner levereras både som över och undertryck cykloner. Övertryck cykloner tillverkas i förzinkad plåt och monteras efter transportfläktar.

Undertryck cykloner är tillverkade i stålplåt, rostfritt, syrafast rostfri eller slitplåt samt i olika godstjocklek och är avsedda att monteras före filter och fläktar.

Utmatning kan ske i olika storlekar av kärl, storsäck eller containers.

Utmatningsdelen kan även utrustad med cellmatare eller spjäll. Luftflöden från 3000 m³/h - 30000 m³/h.

Tillgängliga modeller:

- SPC 70 kapacitet 3000-5000 m³/h
- SPC 80 kapacitet 4000-6000 m³/h
- SPC 100 kapacitet 6000-9000 m³/h
- SPC 120 kapacitet 9000-13000 m³/h
- SPC 160 kapacitet 14000-22000 m³/h
- SPC 180 kapacitet 20000-30000 m³/h



Bilden visar SPC-70 cyclon med tömning container



Bilden visar SPC-70 cyclon med utmatning i storsäck



Bilden visar SPC-80 cyklon med utmatning i storsäck



Bilden visar SPC-140 cyklon med utmatning i container



Bilden visar SPC-70 cyklon med utmatning till skruv