

Eurovac slangfilter

Eurovac- slangfilter modeller 580, 900 och 1400 är utrustade med automatiskt tryckluftrensade slangfilter för en effektiv filterrengöring även under drift utan tryckfall. Utmatning av material och stoft kan ske i stoftkär, storsäck eller container. Utmatningsdelen kan även utrustas med cellmatare eller spjäll. Filterenheterna används oftast i centraldammsugaranläggningar men kan även användas i punktutsugsanläggningar vid tex arbeten med handslipmaskiner, utsug från bearbetningsmaskiner och elevatorer mm. Filterenheterna kan även levereras i ATEX utförande med tillhörande godkänt ATEX membran. Kan även tillverkas i slitplåt, rostfri eller syrafast plåt vid förfrågan.

Tillgängliga modeller:

- Slangfilter 580. Filteryta: 4m². Höjd: 2500mm (100l kär) Bredd: 580mm. Max undertryck: 350mbar.
- Slangfilter 900. Filteryta: 10/15m². Höjd: 3200mm (100l kär) Bredd: 1200mm. Max undertryck: 500mbar.
- Slangfilter 1400. Filteryta: 24/32m². Höjd: 4500mm (100l kär) Bredd: 1450mm. Max undertryck: 500mbar.
- (Max undertryck gäller filterenheter tillverkade i standardutförande)



Bilden visar filterenhet 580 med 60L kär



Bilden visar 2st filterenheter 900 med utmatning i storsäck



Bilden visar filterenhet 900 med tillbakaspolning av stoft



Bilden visar filterenhet 1400 med tillbakaspolning av stoft



Bilden visar slangfilter 1400 och SPC-70 cyklon med utmatning till skruv



www.eurovac.nu info@eurovac.nu
Tel: 0346-93070

