

PATRONFILTER VJF3.0/VJF5.5

VJF 3.0 och 5.5 patronfilter avsedda för punktutdrag är effektiva filterenheter utrustade med vågräta patronfilter och automatiskt tryckluftrensade filter. Filtermedia i PTFE polyester bäddar för en hög avskiljningsgrad och driftsäkerhet.

Filterenheterna är utrustade med differenstryckgivare vilken anger värdet på patronfiltren och PLC för inställbar filterrensningstid.

Användningsområden är tex , plasmaskärning, slipmaskiner, svetsrök, förpackningsmaskiner, sandblåstringsmaskiner, siktar och mindre krossar.



Extra tillbehör

- HEPA13 filtrering
- Explosionsäkert utförande
- Rostfritt utförande
- Aktivt kol efterfiltrering
- Siemens frekvensomvandlare
- Luftflödesmätare och värmerelä
- Utsugsarmar





TEKNISKA DATA **VJF-3.0** **VJF-5.5**

Motoreffekt	3 kW	5.5 kW
Max luftflöde m ³ /h	3000	5500
Max undertryck Pa	2500	2500
Stofkäril L	50	60
Elmatning	380V 50 Hz	380V 50 Hz
Filterrensning	Tryckluftstyrd automatisk filterrensning	
Ljudnivå	76 dB	80 dB
Avskiljningsgrad	> 99%	> 99%
Filteryta m ²	22	44
Antal filter	2	4
Kanalanslutning	↻ 200 mm	↻ 250 mm
Mått:		
Längd	995 mm	1195 mm
Bredd	725 mm	1035 mm
Höjd	1860 mm	2100 mm

